

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный STALEX VS - 500

Артикул: 388202



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр  
заготовки 310

Макс. размер  
профиля 310x500

Тип станка вертикальный

Поворотная рама Нет

Угол реза -

Цена без учета доставки: **489 110 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. режущая способность, высота 310 мм

Макс. режущая способность, ширина 500 мм

Размер стола 660 x 700 мм

Высота стола 980 мм

Макс нагрузка на стол	600 кг
Скорость мотора (50 Гц)	0~1400 об/мин
Скорость полотна	15~328 м/мин
Длина полотна	3980-4050 мм
Ширина полотна	3-16 мм
Наклон рабочего стола, вправо	30°
Наклон рабочего стола, влево	15°
Основной двигатель/ Двигатель шлифовщика	1,5 кВт (2 л.с.), 0,09 кВт (1/8 л.с.)
Электросварка	2,4 кВА
Габаритные размеры упаковки (Д x Ш x В)	1400x900x2200 мм
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	1290x1050x1982 мм
Масса (нетто/брутто)	484/548 кг

**Станок ленточный STALEX VS - 500** – это универсальные станки, которые сочетают в себе:

- простоту;
- мощность;
- эффективность;
- точность;
- качество.

Станок имеет плавную регулировку скорости (инвертер), а также оснащён направляющей для заготовок на рабочем столе.

Конструкция станка имеет направляющие головки с пластинами, верхняя подвижная и нижняя неподвижная для направления полотна. Наклон рабочего стола осуществляется в обе стороны: 30° влево и 15° вправо. При работе на станке, в случае обрыва полотна конструкция позволяет произвести ремонт.

**Для ремонта полотна станок оснащен:**

- гильотиной для резки полотна
- сварка для соединения полотна на случай обрыва
- круг для шлифовки краёв полотна и сварного шва

**Особенности:**

- Наклон рабочего стола в обе стороны: 30° влево, 15° вправо
- Воздушно-масляное охлаждение (требуется подключение внешнего источника воздуха)
- Плавная регулировка скорости (инвертер) с индикацией
- LED лампа освещения рабочей зоны
- Станок оснащен электросваркой 2.4 кВА, гильотиной, шлифовкой для ремонта полотна
- Прочная стальная конструкция
- Возможность продольного распила заготовки

Сформировано 18.04.2026 14:10 · KRATONSHOP.RU