

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки профиля и труб ПРОМА РМВ-390Н

Артикул: 125490-1



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **6 252 009 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	400 В
Потребляемая мощность	15000 Вт
Диаметр верхнего вала	120 мм
Диаметр нижних валов	120 мм
Диаметр верхнего ролика	390 мм
Диаметр нижних роликов	390 мм
Скорость вращения роликов	2-7,5 м/мин
Размеры (ДхШхВ)	1400x1400x1700 мм
Масса	4770 кг

Станки для гибки профиля и труб РМВ- 390 Н - предназначены для гибки различных профильных материалов в форму кругов, дуг и спиралей. Корпус станка сварной конструкции. Гибка производится в вертикальном или в горизонтальном положении между тремя роликами. Нижние ролики приводятся в

движение от двигателя и установлены неподвижно в конструкции (М) и подвижно в конструкции (Н). Положение верхнего ролика регулируется вручную с помощью винта а конструкции (М) и гидравлически в конструкции (Н). В конструкции (М) верхняя часть с тремя роликами откидывается на 90°.



[Ролики для трубогибов](#)

Сформировано 19.05.2026 18:03 · KRATONSHOP.RU