

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для подготовки кромки ПВХ KROM HEATER | standart

Артикул: HEATER | standart



#### Характеристики

Питание	380 В
---------	-------

Цена без учета доставки: **108 640 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение сети 380 В

Мощность 4.5 кВт

Температура 0-60°

Тип кромки ПВХ

Ширина кромки 0-80 мм

Диаметр бобины 650 мм

Толщина кромки 0.4/1/2 мм

Размер станка (в упаковке) 800×800×570 мм

Масса (в упаковке) 56 кг

**HEATER I Standart** — оптимальный по цене и функционалу станок для подготовки кромки ПВХ перед кромкооблицовкой. Этот универсальный аппарат совместим с любыми станками, будь то автоматические прямолинейные модели или стационарные станки с ручной подачей. Благодаря продуманной конструкции, **HEATER I Standart** подходит для станков с различным расположением входа кромки — как слева, так и справа.

Станок оснащён сигнализацией, предупреждающей об окончании кромки в станке. Плавная регулировка температуры позволяет адаптировать его к различным типам кромки, её качеству и скорости кромкооблицовки. В результате использования этого станка кромка лучше приклеивается, снижается расход клея, улучшается внешний вид мебели, а также уменьшается нагрузка на узлы автоматического кромкооблицовочного станка.

**Комплект поставки:**

- Станок для подготовки кромки ПВХ KROM HEATER | standart
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 12.06.2026 07:13 · KRATONSHOP.RU