

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры TOR GW50M (Z)

Артикул: 1045853



Характеристики

Мощность	3 кВт
Максимальный диаметр прутка	46 мм
Напряжение	380 В

Цена без учета доставки: **122 496 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр арматуры, мм	6 - 46
Мощность двигателя, кВт	4
Диаметр рабочего круга, мм	380
Толщина рабочей панели, мм	10
Напряжение, В	380
Частота тока, Гц	50
Скорость вращения двигателя, об/мин	1440
Скорость вращения круга, об/мин	8
Габариты, мм	990*800*780
Масса станка, кг:	360

Станок для гибки арматуры TOR GW50M (Z) - электромеханический арматурогибочный станок с ручным управлением. Максимально допустимый диаметр для прутков класса А240 - 46 мм. При необходимости гнуть высокопрочную арматуру класса А-500С допуск до 38 мм.

Управление производится через нажатие на кнопки. Оператор самостоятельно контролирует момент остановки диска. Гибочная оснастка поставляется в комплекте. Две боковые упорные планки прочно зафиксирована на рабочем столе.


Для обеспечения эффективной тяги используется трехфазный электромотор и редукторный блок. Простая конструкция оборудования повышает производительность на работах по созданию крюков, углов произвольного градуса.

Это доступный арматурогиб, который удобен при организации множества типов работ. Модель востребована на стройплощадках и фабриках по производству готовой железобетонной продукции. Бюджетный вариант электромеханического станка.

СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ GW-M

Модель	Мощность (при 380В 50Гц) кВт	Скорость вращения рабочего диска, об/мин	Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94											
			А-1 (А240)			А-11 (А500)			А-500С			А1500		
			Кол-во прутков при одновременной гибке, шт.											
			Максимально допустимый диаметр арматуры, мм.											
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
GW28M	3	8	28	12	8	25	12	8	16	12	-	8	-	-
GW32M	3	8	32	16	10	28	14	9	20	10	6	22	11	7
GW40M	3	9	40	22	14	32	20	12	28	18	10	32	20	12
GW50M	4	9	46	32	20	42	28	14	38	26	16	40	26	16

Особенности:



Комплект поставки:

- Станок для гибки арматуры
- Паспорт и руководство по эксплуатации
- Выносной пульт управления
- Комплект гибочных приспособлений
- Упаковка

Сформировано 17.04.2026 12:42 · KRATONSHOP.RU