

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для проточки тормозных дисков WIEDERKRAFT WDK-81700

Артикул: WDK-81700



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **154 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. толщина тормозного диска до 39 мм

Макс. диаметр тормозного диска 350 мм

Шаг резца 0,05 мм

Скорость подачи 8,5 мм/мин

Скорость вращения 150 об/мин

Биение тормозного диска (макс.) 0,005-0,001 мм

Подключение 220 В / 450 Вт

Рабочая высота, м 1-1,2

Габариты в упаковке (ДхШхВ) 1100x540x300 мм

Вес 70 кг

Станок для проточки тормозных дисков **WIEDERKRAFT WDK-81700** используется в автосервисах и ремонтных мастерских. Обработку можно выполнять без демонтажа диска с транспортного средства. Модель оборудована колесами для удобства перемещения по рабочей площадке, а так же ящиком для инструментов, которые необходимо держать под рукой.

Преимущества станка для проточки тормозных дисков WIEDERKRAFT WDK-81700

- Восстановление поверхности диска с минимальной потерей толщины
- Устранение шумов, вибрации и биения
- Обточка диска одновременно с двух сторон
- Высокая точность позиционирования резца
- WIEDERKRAFT WDK-81700 оснащен транспортировочным шасси и ящиком для хранения аксессуаров
- Мощность 450 Вт
- Биение тормозного диска (макс.) 0,005 мм
- Точность рукоятки 0,002 - 0,005 мм

Комплектация:

- Станок с ящиком на колесном шасси
- Дисковый адаптер
- Кольцо
- Гаечный Т-ключ
- S-крючок
- Звукопоглощающая лента
- Кабель
- Щеточка
- Вставной резец

- Упаковка

Сформировано 21.06.2026 17:35 · KRATONSHOP.RU