

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для проточки тормозных дисков WIEDERKRAFT WDK-87130

Артикул: WDK-87130



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **215 662 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. диаметр диска	450 мм
Макс. толщина диска	40 мм
Макс. рабочая высота	1250 мм
Мин. рабочая высота	1000 мм
Частота вращения шпинделя	150 об/мин
Скорость движения резца	8,5 мм/мин
Шаг резца	0,05 мм
Биение дисков	0-0,005 мм
Изменение толщины дисков	0,005-0,01 мм
Шероховатость поверхности диска	1,5-2 мкм

Рабочая температура	От -5°C до +35°C
Мощность	450 Вт
Подключение	220 В
Габариты	1100 x 920 x 760 мм
Вес	134 кг

Станок для проточки тормозных дисков WiederKraft WDK-87130 используется в автосервисах и ремонтных мастерских для устранения шумов, вибрации и биения тормозных дисков. Станок данной модели позволяет обслуживать тормозные диски со снятием со ступиц автомобиля и без. Он восстанавливает неровную поверхность изношенных тормозных дисков с минимальной потерей толщины. Станок позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики обрабатываемых элементов, что способствует повысить управляемость транспортного средства. Регулируемая по высоте стойка повышает комфорт эксплуатации, а регулировочное устройство подачи резцов с шкалой деления 0,05 мм гарантирует высокоточную обработку. Гибкая лампа для подсветки обрабатываемой зоны делает условия эксплуатации более комфортными. Наличие транспортировочных колес существенно облегчает перемещение оборудования внутри рабочего пространства. Подходит для дисков, максимальный размер которых не превышает 450 x 40 мм. Работает от однофазной электрической сети 220 В, а его потребляемая мощность составляет 450 Вт. Большой набор кронштейнов и адаптеров позволяет эффективно работать с различными тормозными дисками.

Особенности и преимущества:

- Высокая точность позиционирования резца позволяет снять слой материала толщиной с человеческий волос;
- Восстанавливает поверхность диска с минимальной потерей толщины;
- Станок комплектуется лампой, что существенно облегчает условия его эксплуатации;
- Вся электрика станка надежно защищена специальным прочным кожухом;
- Позволяет достичь полного контакта тормозных дисков и колодок;
- Обточка диска осуществляется одновременно с двух сторон;
- Возможность проточки тормозных дисков с переменными размерами;
- Оснащен транспортировочным шасси и ящиком для хранения аксессуаров;
- Мощность составляет 450 Вт;
- Максимальное биение тормозного диска: 0,005 мм;
- Точность рукоятки: 0,002-0,005 мм.

Комплектация:

- Станок для проточки тормозных дисков WiederKraft WDK-87130 — 1 шт
- Прижимной диск 155 — 1 шт.
- Прижимной диск 138 — 1 шт.
- Прижимной диск 110 — 2 шт.
- Центрирующий конус 75-118 — 1 шт.
- Центрирующий конус 50-88 — 1 шт.
- Центрирующий конус 48-79 — 1 шт.
- Шайба (38 мм) — 1 шт.

- Шайба (28 мм) — 1 шт.
- Шайба (10 мм) — 1 шт.
- Гаечный ключ — 1 шт.
- Фиксирующий стержень — 1 шт.
- Лампа — 1 шт.
- U-образный адаптер — 1 шт.
- Адаптер с резьбой — 1 к-кт.
- Адаптер привода колеса — 2 шт.
- Антискрипная лента — 3 шт.
- Соединительное устройство приводного вала — 1 шт.
- Кольцо — 1 шт.
- Шестигранный ключ (M6) — 1 шт.
- Щетка — 1 шт.
- S-крючок — 2 шт.
- Кабель — 1 шт.
- Вставной резец — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.

Сформировано 10.01.2026 00:50 · KRATONSHOP.RU