

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки фрез AURA ZM-X6

Артикул: 73006000



Характеристики

Для заточки

фрез / сверл

Цена без учета доставки: **163 072 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла 4-14 мм

Угол заточки фрезы 0°-3°

Частота вращения шпинделя 4800 об/мин

Выходная мощность 180 Вт

Напряжение 220 В ±10%

Габаритные размеры (ДхШхВ) 425 x 185 x 280 мм

Размеры упаковки (ДхШхВ) 500 x 245 x 310 мм

Масса нетто / брутто 21 / 22 кг

Станок для заточки концевых фрез AURA ZM-X6 отличается простотой в эксплуатации, точностью и быстротой в использовании. Станок не требует высокой квалификации от пользователя. Заточка фрезы занимает около 2-5 минут. Качественные алмазные диски SDC для заточки твердосплавных фрез входят в базовую комплектацию станка. Диски CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали предлагаются как опция. Расчетная точность заточки 0,02 мм. Экономичный и мощный электрический двигатель, обеспечивает стабильную частоту вращения заточного диска. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Станок AURA ZM-X6 позволяет произвести качественную заточку площадок, задних поверхностей и перемычек концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм с 2, 3 или 4-мя режущими кромками, а так же выполнить **заточку режущих кромок по спирали** (заточка ленточки). При диаметре инструмента 12 мм и более, возможно произвести заточку фрез с 6-ю зубьями.

Правильная и своевременная заточка фрез, в сочетании с соблюдением требуемых скоростей обработки и использованием СОЖ, может значительно повысить качество и точность обработки, а так-же продлить срок службы режущего инструмента.

Комплект поставки:

- Станок
- Шнур питания
- Заточной диск SDC для заточки фрез из твердого сплава (установлены) 2 шт.
- Цанговый патрон ER20 2 шт.
- Держатель для цанг C1
- Комплект цанг ER20 (ø4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм) 6 шт.
- Комплект цанг C1 (ø6, 8, 10, 12 и 14 мм) 5 шт.
- Шестигранные ключи (3, 4, 5 и 6 мм) 4 шт.
- Запасные предохранители 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации

