

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки фрез Metal Master MRM-14/20 X6A

Артикул: 23332



Характеристики

Для заточки фрез

Цена без учета доставки: **197 380 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон шлифования фрез, мм 4 – 20

Мощность двигателя, Вт 160

Напряжение, В 220 ~50 Гц

Скорость вращения, об/мин 4400

Габариты станка, мм 400x180x270

Габариты упаковки, мм 520x330x270

Масса нетто/брутто, кг 19,4 / 26,4

Профессиональный настольный станок для заточки фрез **MRM-14/20 X6A** предназначен для заточки передней кромки и периферийной режущей кромки торцевых фрез, используемых в различных сферах промышленности и строительства. Заточные станки находят широкое применение в строительном и подсобном хозяйстве, а так же на производствах, связанных с металло- и деревообработкой.

Особенности:

- Станок специально предназначен для заточки торцевых фрез, он позволяет затачивать фрезы с 2, 3 и 4 канавками;
- Специальные опции позволяют выполнять заточку торцевой фрезы с 5 канавками (с помощью круга диаметром более 12 мм можно выполнять заточку торцевой фрезы с 6 канавками, диаметром более 6 мм – заточку периферийной режущей кромки); Предусмотрена возможность напрямую открыть режущую кромку вольфрамового стержня. Это обеспечивает точность и высокую скорость, простоту эксплуатации, при этом не требуются специальные навыки заточки. Это также может сэкономить затраты и повысить эффективность работы;
- Алмазный шлифовальный круг можно использовать дважды, он точен и имеет длительный срок службы;
- Мощный двигатель постоянного тока с электрическим управлением: стабильная частота, высокая мощность и длительный срок службы.

Описание:

- В корпусе станка предусмотрен отсек для хранения цанг O4 - O20 мм.
- Точное юстировочное устройство для ориентации фрезы в цанговом патроне.
- Узел заточки фрезы по центру (торцевая фреза с 2, 3, 4 канавками).
- Узел заточки ленточки позволяет качественно переточить и заточить боковые режущие кромки фрезы.
- Узел заточки режущей кромки фрезы.
- Станок работает от сети 220 В.
- Для заточки фрез по ленточке на станке предустановлен круг с алмазным напылением SDC300.

Преимущества:

- Высокая эффективность, высококачественное шлифовальное скольжение, значительный эффект шлифования;
- Гарантируемое качество: 0,02 мм;
- Простота эксплуатации, удобные приборы для аварийных ситуаций и высокая скорость.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе;
- Шлифовальный круги:
 - Шлифовальный круг SDC300 для заточки торцевых фрез из твердых сплавов - 1 шт.
Покрытие – алмазное напыление, зернистость – 300;
Диаметр – 78 мм;
Толщина – 10 мм;
Внутренний диаметр – 12,63 мм.
 - Шлифовальный круг SDC230 для заточки торцевых фрез из твердых сплавов - 1 шт.
Покрытие – алмазное напыление, зернистость – 230;
Диаметр – 78 мм;
Толщина – 10 мм;
Внутренний диаметр – 12,63 мм.

- Шлифовальный круг SDC150 для заточки торцевых фрез из твердых сплавов - 1 шт.

Покрытие – алмазное напыление, зернистость – 150;

Диаметр – 78 мм;

Толщина – 10 мм;

Внутренний диаметр – 12,63 мм.

- Цанги:

ER20: 4, 6, 8, 10, 12, 14 – 6 шт.;

ER25: 16, 18, 20 – 3 шт.;

385E: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 - 8 шт.

- Цанговые патроны:

ER20: 2, 4 канавки (4-14 мм) - 1 шт., 3, 6 канавок (4-14 мм) - 1 шт.,

ER25: 2, 4 канавки (16-20 мм) - 1 шт., 3, 6 канавок (16-20 мм) - 1 шт.;

- Электрический провод - 1 шт.;

- Ключ шестигранный – 5 шт.;

- Микрометр – 2 шт.;

- Руководство по эксплуатации на русском языке.

Дополнительные опции (приобретается отдельно):

- Круг шлифовальный для MRM-14/20 X6A (CBN150 12,63x78x10);

- Круг шлифовальный для MRM-14/20 X6A (CBN300 12,63x78x10);

- Круг шлифовальный для MRM-14/20 X6A (SDC150 12,63x78x10);

- Круг шлифовальный для MRM-14/20 X6A (SDC230 12,63x78x10);

- Круг шлифовальный для MRM-14/20 X6A (SDC300 12,63x78x10);

- Набор шлифовальных кругов для MRM-14/20 X6A (SDC230 12,63x78x10, SDC150 12,63x78x10, SDC300 12,63x78x10).

Сформировано 09.04.2026 10:50 · KRATONSHOP.RU