

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки инструмента ПРОМА ON-800

Артикул: 25100800



Характеристики

Для заточки фрез / сверл

Цена без учета доставки: **433 981 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Потребляемая мощность привода шпинделя	180 Вт
Потребляемая мощность доп. привода	60 Вт
Обороты шпинделя	2800 об/мин.
Скорость вращения доп. привода	1400 об/мин.
Продольный ход стола	360 мм
Поперечный ход стола	155 мм
Вертикальный ход шлиф. головки	175 мм
Угол наклона головки	+ - 50 градусов
Угол поворота головки	+ - 40 градусов

Макс. расстояние от стола до оси шпинделя	270 мм
Цена деления лимба поперечной подачи	0,03 мм
Цена деления лимба вертикальной подачи	0,02мм
Ход пиноли правой и левой бабки	50 мм
Макс. длина затачиваемого инструмента	100 мм
Макс. диаметр затачиваемого инструмента	200 мм
Макс. диаметр заточного круга	127 мм
Размер стола	535x130 мм
T-образный паз стола	14 мм
Габаритные размеры	700x750x550 мм
Масса	280 кг

Станок для заточки инструментов Prota ON-800 - предназначен для заточки инструментов, их цилиндрических и торцовых поверхностей (сверла, фрезы, резцы с цилиндрическим и прямоугольным хвостовиком).

Особенности:

1. Ручка для зажатия положения заточного круга по высоте; 2. Маховичёк вертикального перемещения шлифовального диска; 3. Электродвигатель; 4. Кожух шлифовального диска; 5. Ручка зажима угла наклона шлифовального диска; 6. Ручка зажима перемещения пиноли в опорах центров; 7. Регулируемая опора инструмента; 8. Правая и левая опора для затачивания инструмента в центрах; 9. Ограничители продольного перемещения; 10. Основание поперечного перемещения стола; 11. Маховичёк поперечного перемещения стола; 12. Подставка станка; 13. Маховичёк продольного перемещения; 14. Основание станка; 15. Выключатель; 16. Стол; 17. Стойка; 18. Заточной круг.

Комплектация:

- Патрон 3х кулачковый с ключом 1шт
- Кулачки обратные для 3х кулачкового патрона 1 комплект
- Заточной круг (плоский 127 X 32 X 25 мм электрокорунд) 1шт
- Заточной круг (тарельчатый 125 X 32 X 45 мм электрокорунд) 1шт
- Заточной круг (конический 125 X 32 X 14 мм электрокорунд) 1шт
- Алмазный круг 125 X 32 X 31 мм 1шт
- Фланец для установки кругов 2шт
- Шайба для установки кругов 2шт
- Центр, не вращающийся 60°, с выточкой для выхода круга 2шт
- Приспособление для заточки токарных резцов 1шт
- Оправка с втулками для затачиваемого инструмента Ø 32 мм 1шт
- Оправка с втулками для затачиваемого инструмента Ø 22 мм 1шт
- Оправка с втулками для затачиваемого инструмента Ø 16 мм 1шт
- Опора для инструмента 1шт
- Универсальное ручное поворотное устройство 1шт
- Поворотное устройство с электроприводом 1шт

- Приспособление для заточки свёрл 1шт
- Линейка для приспособления заточки свёрл 1шт
- Планка для линейки на приспособление для заточки свёрл 1шт
- Рычаги для быстрой продольной подачи 3шт
- Набор крепежа для дополнительных устройств 1 комплект
- Кабель для подключения станка 1шт
- Ключи рожковые 22x24; 17x19; 8x10 мм 3 шт.
- Ключи торцевые шестигранные 6; 5; 3 мм 3 шт.

Сформировано 08.06.2026 21:46 · KRATONSHOP.RU