

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GZ 40C

Артикул: 3091079

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	4.4 кВт
Частота вращения шпинделя до	1400 об/мин

Цена без учета доставки: **482 174 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Мощность	4.4 кВт
Шаг	Нм Н·м
Число оборотов	1400 об/мин
Размер шлифовального круга	400 x 50 мм
Диаметр посадочного отверстия круга	40 мм
Размер чистящей щетки	300 x 35 x O25 мм
Диаметр вытяжного воздуховода	90 мм
Вес	144 кг
Вес (брутто)	154 кг

Габариты (Д*Ш*В)	1200x660x580 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1200x800x800 мм

**Точильно-шлифовальный станок Optimum OPTIgrind GZ 40C** - предназначен для обработки деталей шлифовальными кругами. Мощный агрегат, предназначенный для выполнения работ, связанных с заточкой, шлифовкой слесарного и металлорежущего инструмента, а также для обдирки и зачистки небольших деталей.

#### **Особенности:**

Мощный заточный станок с универсальной щеткой и шлифовальным кругом

- Гарантированный срок службы 10 лет.
- Подходит для длительного и интенсивного использования в промышленных целях
- Благодаря собственному весу тяжелый промышленный шлифовальный станок способен поглощать и без того низкие вибрации
- Работает даже при высоком давлении заготовки на круг.
- Асинхронный двигатель с плавным ходом, не требующим техобслуживания, рассчитанный на долгий срок службы
- Корпус из литого чугуна
- Искрозащита
- Устойчивая опора для заготовки с возможностью регулировки
- Шлифовальные круги не входят в стандартную комплектацию

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- Подставка
- Упаковка

\*Шлифовальные круги не входят в стандартную поставку и заказываются отдельно

Сформировано 24.04.2026 04:46 · KRATONSHOP.RU