

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл Optimum OPTIgrind GH 15T

Артикул: 3100115



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **150 350 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220 В
Мощность	0.45 кВт
Угол заточки вершины сверла	90 - 145 °
Диаметр затачиваемого сверла	3-30 мм
Шлифовальный круг	PP26-CBN#170/200
Число оборотов	5000 об/мин
Максимальная скорость шлифования	29 м/с
Вес	35 кг
Вес (брутто)	39 кг
Габариты (Д*Ш*В)	435x220x220 мм

Настольный станок для заточки сверл **OPTIgrind GH 15 T** идеальны для заточки спиральных сверл.

Особенности:

- Простота управления для точной и экономной заточки спиральных сверл с двумя режущими кромками
- Заточка сверл без предварительной подготовки — чисто, быстро и точно
- Простота транспортировки
- Алмазный заточный камень с долгим сроком службы для идеальной обработки
- Поставляется в комплекте с цанговыми патронами ER, встроенными в станок
- Режущие кромки сверла закрепляются в цанговом патроне с помощью установочного устройства в определенном положении и в predetermined порядке вставляются в отверстие для затачивания лезвий кратковременным вращательным движением цангового патрона

Комплектация:

- Станок для заточки сверл Optimum OPTIgrind GH 15T
- 6 цанговых патронов ER 20, диаметром от 3 до 8 мм
- 22 цанговых патрона ER 40, диаметром от 8 до 30 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:38 · KRATONSHOP.RU