

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл REALREZ S20

Артикул: REZ-S20(230V)



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **70 215 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	180 Вт
Напряжение	220 В
Скорость вращения	5000 об/мин
Диапазон заточки сверл	3 – 20 мм
Диаметр круга	78 мм
Посадочный диаметр	12,7 мм
Тип круга	SDC300
Угол обработки	90°-140°
Размер станка	43x22x21
Вес	17 кг

Станок для заточки сверл REALREZ S20 состоит из корпуса и отверстий под свёрла. В нём есть электродвигатель и рабочий элемент - эльборовый диск. В комплекте есть набор цанг (или одна, но регулируемая под разные диаметры), позволяющих подать свёрла под нужными углами. Кроме того, станок оснащён поддоном для абразива и стружки.

Заточной станок S20 предназначен для продления режущей способности сверл и их заточки. Мощный и надёжный двигатель обеспечивает быстрое выполнение заточки под выбранным углом. Станок удобно переносить и использовать на любом рабочем месте, он компактный и лёгкий. Простое устройство станка позволяет работу на нём без специальных навыков. Станок подойдёт как частным мастерам, так и под производственные необходимости. Заточные станки Realrez обеспечивают высокую точность кромки сверла и других инструментов, снижая временные затраты на заточку свёрл и упрощая её.

Модель S20 способна затачивать в трёх плоскостях. Это даёт возможность затачивать твердосплавные свёрла.

Рекомендуемые углы заточки для некоторых материалов:

- Чугун, бакелит – 90°
- Жаропрочная сталь, нержавеющей – 127°
- Инструментальная сталь – 120°
- Медь – 100°
- Медные сплавы – 118°
- Алюминиевые сплавы – 100°
- Титановые сплавы - 135°

Комплектация включает:

- Цанговый патрон 2 шт. и комплект цанг (от 3 до 20 мм)
- Заточной диск
- Шестигранные ключи

Сформировано 18.05.2026 00:16 · KRATONSHOP.RU