

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки сверл REALREZ Z20-G

Артикул: REZ-Z-20G



#### Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: **60 331 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	120 Вт
Напряжение	220 В
Диапазон заточки сверл	3 – 20 мм
Угол заточки	95°~135°
Скорость вращения	4400 об/ми
Размер станка	320x190x200 мм
Вес	11 кг

**Заточной станок REALREZ Z20-G** предназначен для продления режущей способности сверл и их заточки. Мощный и надёжный двигатель обеспечивает быстрое выполнение заточки под выбранным углом. Его удобно переносить и использовать на любом рабочем месте, он компактный и лёгкий. Простое устройство станка позволяет работу на нём без специальных навыков. Станок подойдёт как частным мастерам, так и

под производственные необходимости.

**Особенности:**

- Портативный заточной станок для сверл, точный и быстрый, прост в эксплуатации, для заточки не требуется навыков.
- Экономичный и эффективный.
- Мощный двигатель постоянного тока с электрическим управлением, стабильная частота, высокая мощность и длительный срок службы.
- Позволяет заточить переднюю режущую кромку сверла, угол сброса кромки.
- В стандартную комплектацию входит шлифовальный круг CBN для материала HSS.

**Комплектация:**

- Станок для заточки сверл REALREZ Z20-G
- Заточной диск: из CBN (для HSS) x1
- 11 шт. цанг ER20: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
- 7 шт. цанг ER25: 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм
- Цанговый патрон: (ф3-ф13) x1
- Цанговый патрон: (ф14-ф20) x1
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 16:09 · KRATONSHOP.RU