

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл STALEX DG-20G

Артикул: DG-20G



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: ~~59 700 ₺~~ **56 655 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла	3-20 мм
Число оборотов	4400 об/мин
Угол при вершине сверла	90°-140°
Напряжение питания	230 В/50Гц
Мощность двигателя	120 Вт
Габаритные размеры станка	285x135x125 мм
Габаритные размеры упаковки:	330x180x200 мм
Масса нетто	10/11 кг

Станок для заточки сверл STALEX DG-20G - легкая, быстрая и качественная заточка стандартных спиральных сверл из твердых сплавов и быстрорежущей стали с диаметрами от 3 до 20 мм.

Особенности:

- Очень простая работа на станке, не требующая никаких специальных знаний и навыков.
- Заточка угла при вершине с затыловкой и заточка заднего угла.
- Подточка перемычки для улучшения врезания сверла, повышения времени его стойкости и точности просверленного отверстия.
- Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте поставки.
- Быстрое и качественное восстановление режущих кромок и геометрии изношенных сверл.
- Легкая компактная конструкция, удобная для транспортировки

Комплект поставки:

- Станок
- 11 цанг ER20 3-13 мм
- 7 цанг ER25 14-20 мм
- 2 патрона для цанг (ER20 и ER25)
- Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 17.05.2026 23:21 · KRATONSHOP.RU