

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки сверл STALEX DG-26D

Артикул: DG-26D

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: ~~87 062 Р~~ **82 622 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла 13-30 мм

Число оборотов 4400 об/мин

Угол при вершине сверла 95°-135°

Напряжение питания 230 В/50 Гц

Мощность двигателя 250 Вт

Габаритные размеры станка 440x210x180 мм

Габаритные размеры упаковки: 480x360x240 мм

Масса нетто 27/28 кг

**Станок для заточки сверл STALEX DG-26D** - легкая, быстрая и качественная заточка стандартных спиральных сверл из твердых сплавов и быстрорежущей стали с диаметрами от 13 до 30 мм.

**Особенности:**

- Очень простая работа на станке, не требующая никаких специальных знаний и навыков.
- Заточка угла при вершине с затыловкой и заточка заднего угла.
- Подточка перемычки для улучшения врезания сверла, повышения времени его стойкости и точности просверленного отверстия.
- Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте поставки.
- Быстрое и качественное восстановление режущих кромок и геометрии изношенных сверл.
- Легкая компактная конструкция, удобная для транспортировки

**Комплект поставки:**

- Станок
- Цанги 14 шт. (13 - 26 мм)
- Цанговый патрон ER40
- Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:10 · KRATONSHOP.RU