

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл STALEX MR-13B

Артикул: MR-13B



Характеристики

Для заточки сверл

Цена без учета доставки: ~~30 679 Р~~ **29 114 Р** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла	3-13 мм
Число оборотов	4400 об/мин
Угол при вершине сверла	100°-135°
Напряжение питания	230 В/50 Гц
Мощность двигателя	120 Вт
Габаритные размеры станка	300x160x160 мм
Габаритные размеры упаковки:	320x180x190 мм
Масса нетто	9/10 кг

Станок для заточки сверл STALEX MR-13B - легкая, быстрая и качественная заточка стандартных спиральных сверл из твердых сплавов и быстрорежущей стали с диаметрами от 3 до 13 мм.

Особенности:

- Очень простая работа на станке, не требующая никаких специальных знаний и навыков.
- Заточка угла при вершине с затыловкой и заточка заднего угла.
- Подточка перемычки для улучшения врезания сверла, повышения времени его стойкости и точности просверленного отверстия.
- Станок позволяет затачивать сверла с различными углами при вершине. Заднюю поверхность возможно затачивать по четырем видам, что делает применение станка более универсальным.
- Выбор профиля выполняется перестановкой установочных штифтов.
- Высококачественный заточной круг Legao (Тайвань) с долгим сроком службы в комплекте поставки.
- Быстрое и качественное восстановление режущих кромок и геометрии изношенных сверл.
- Легкая компактная конструкция, удобная для транспортировки



*4 вида формирования второй
плоскости по задней поверхности*

Комплект поставки:

- Станок
- Цанги 11 шт. (3-13 мм)
- Цанговый патрон ER20
- Заточной круг CBN (кубический нитрид бора) для заточки сверл из быстрорежущей стали (HSS)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 07:14 · KRATONSHOP.RU