

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок долбежный STALEX B5013

Артикул: 376602



#### Характеристики

Мощность двигателя	250 Вт/380В
--------------------	-------------

Цена без учета доставки: ~~329 180 Р~~ **312 392 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальное перемещение фрезерной оправки	125 мм
Ход ползуна (ударов/мин.)	35 - 350 (6 шагов)
Размер рабочего стола	800x240 мм
Продольное перемещение рабочего стола	560 мм
Поперечное перемещение рабочего стола	190 мм
T-Слот	14 мм
Поворот головы	45° (в обе стороны)
Мощность двигателя	0.25 кВт
Габаритные размеры	1090x1120x790 мм
Масса нетто/брутто	330/350 кг

**STALEX B5013** – надежное оборудование, необходимое для изготовления пазов в отверстиях заготовок, а также обработки шлицевых щелей, шпоночных пазов, канавок. Станок работает с металлическими заготовками любой формы. Оснащен передвижным рабочим столом, поворотной головой и кнопочной панелью управления. Отличный вариант для оборудования небольшой мастерской, мелкосерийных производств.

Станок B5013 используется для строгания паза в глухом отверстии, обработки прямоугольной (шлицевой) щели и шпоночного паза в отверстии. Станок оснащен рабочим столом, продольное и поперечное перемещение которого осуществляется механически. Возможность поворота головы станка влево и вправо на 45°. Долбежные станки по металлу - предназначены для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, изготовления шпоночных пазов, шлицев, канавок в цилиндрических, конических, фасонных и плоских поверхностях. Долбежные станки успешно применяются в единичном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.

Принцип работы долбежных станков: возвратно-поступательное движение резца в вертикальной плоскости.

**Особенности:**

- прочная стальная конструкция;
- поворот головы станка на 45° в обе стороны;
- перемещение фрезерной оправки 0-125 мм.;
- ход ползуна 60-350 ударов в минуту (6 шагов);
- механическая регулировка продольного и поперечного перемещения рабочего стола.

Сформировано 04.06.2026 00:46 · KRATONSHOP.RU