

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фальцеосадочный Stalex FO-1250

Артикул: 100936



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: ~~46 953 Р~~ **44 558 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Рабочая длина, мм	1250
Максимальная длина запрессовки кромок, мм	2500
Максимальная толщина листа при прочности 400 МПа, мм	0,8
Минимальный внутренний диаметр изготавливаемого отвода, мм	80
Диаметр дорна, мм	75
Масса нетто, кг	120
Габариты (ДхШхВ), мм	1500x350x1300

**Фальцеосадочный станок Stalex FO-1250** - предназначен для осадки лежачего фальца при производстве воздуховодов и водосточных систем. Небольшие размеры и масса станка позволяют использовать его в

условиях цеха и строительной площадки. Станок позволяет работать с заготовками диаметром от 80 мм. Жесткая сварная конструкция обеспечивает точность позиционирования роликов. Верхний ролик жёстко установлен в цельнометаллическом усиленном стакане.

Прижим верхнего ролика осуществляется вручную с помощью винтовой передачи. Привод ролика происходит за счет вращения рукоятки. Трапецеидальная резьба – надежно и четко перемещает верхний ролик. Дополнительно в конструкции станка установлены ребра жёсткости к нижнему основанию и к дорну станка

**Преимущества:**

- простая и надежная конструкция
- ручное перемещение верхнего ролика для точной подстройки под толщину металла
- закалённые ролики

Сформировано 08.06.2026 23:29 · KRATONSHOP.RU