

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фальцепрокатный Stalex LC-12DR

Артикул: 102866



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **175 824 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. толщина листа 0.5-1.2 мм

Мощность мотора 1,5 кВт

Напряжение 380 В

Вес 210 кг

Габариты 1500x350x1300 мм

В комплектации станка 4 колеса для перемещения станка

Высота стола 640 мм (высота стола от пола, станок без колёс)

Высота стола 760 мм (высота стола от пола, станок на колёсах, высота колёс 120 мм)

**Фальцепрокатные станки серии Stalex LC** – наиболее часто используемое оборудование для производства фальцев (фальцевых швов или фальцевых соединений). Предназначены для производства 6 основных видов

фальцевых швов.

Фальцепрокатные станки Stalex LC подходят для проведения работ как на стройплощадках, так же применяются в цехах при изготовлении воздуховодов и комплектующих водосточных систем. Помимо этого, фальцепрокатные станки имеет ряд преимуществ перед иными способами изготовления фальца - это четкое выдерживание заданных параметров: радиуса, длины, формы.

**Особенности:**

- Отличительными особенностями фальцепроката Stalex LC-12DR является отсутствие необходимости замены роликов. Переналадка с одного типа на другой занимает меньше минуты и заключается в перемещении направляющей, которая отвечает за заход материала под ролики.
- Шесть видов фальцевых швов без переналадки, перемещая направляющие станка.
- Станок позволяет производить как прямые участки, так и криволинейные комплектующие прямоугольной водосточной системы (отбортовка).
- Универсальность данного станка дополняется функцией проката соединительной рейки (6-ой шов), включающей в себя отрезной ролик, который отрезает металл до необходимой ширины проката.
- Станок имеет возможность регулировки прижима материала по толщине – благодаря тарельчатым пружинным шайбам, размещённым в конструкции станка
- Рукоятка включения имеет три позиции - позиция выкл. и позиция вкл. вращения в обе стороны, что позволяет легко вынимать лист замятия в станке.

**Комплект поставки:**

- Станок фальцепрокатный Stalex LC 12DR
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 25.04.2026 20:09 · KRATONSHOP.RU