***Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»***

www.kratonshop.ru

**ИНН 7806502217 КПП 781101001**

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

# ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Станок фальцепрокатный Stalex PRO LC 12

Артикул: 102865

### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **146 902 ₽** (с НДС)

## ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---|
| Макс. толщина листа сталь | 0.5-1.2 мм |
| Мощность мотора | 1,5 кВт |
| Скорость проката заготовок | около 9 м/мин |
| Напряжение | 380 В |
| Вес | 220/280 кг (станок в плёнке и фанерном ящике) |
| Габариты | 1500x1350x1300 мм |
| В комплектации станка | 4 колеса для перемещения станка |
| Высота стола | 640 мм (высота стола от пола, станок без колёс) |
| Высота стола | 760 мм (высота стола от пола, станок на колёсах, высота колёс 120 мм) |

Фальцепрокатные станки серии Stalex LC – наиболее часто используемое оборудование для производства фальцев. Модель Stalex PRO LC 12 предназначена для производства 5 основных видов фальцевых швов.

Фальцепрокатные станки Stalex PRO LC подходят для проведения работ как на стройплощадках, так же применяются в цехах при изготовлении воздуховодов и комплектующих водосточных систем. Помимо этого, фальцепрокатные станки имеет ряд преимуществ перед иными способами изготовления фальца - это четкое выдерживание заданных параметров: радиуса, длины, формы.

**Особенности:**

- Отличительными особенностями фальцепроката Stalex PRO LC 12 является отсутствие необходимости замены роликов. Переналадка с одного типа на другой занимает меньше минуты и заключается в перемещении направляющей, которая отвечает за заход материала под ролики.
- Пять видов фальцевых швов без переналадки, перемещая направляющие станка.
- Отличие от универсальной модели LC-12DR, модель PRO LC 12 не имеет функции проката соединительной рейки.
- Станок позволяет производить как прямые участки, так и криволинейные комплектующие прямоугольной водосточной системы (отбортовка).
- Станок имеет возможность регулировки прижима материала по толщине – благодаря тарельчатым пружинным шайбам, размещённым в конструкции станка
- Рукоятка включения имеет три позиции - позиция выкл. и позиция вкл. вращения в обе стороны, что позволяет легко вынимать лист замятия в станке.

**Формы соединений:**

- Стоячий фальц
- Одинарный стоячий фальц
- Питтсбургский фальц
- Лежачий фальц
- Стоячий фальц по радиусу (отбортовка)

**Комплект поставки**:

- Станок фальцепрокатный Stalex PRO LC 12
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 15:45 · KRATONSHOP.RU