

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фрезерный по металлу Корвет - 412

Артикул: 20412

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.15 кВт
Вес	30 кг
Част. вр. шпинделя до	2000 об/мин

Цена без учета доставки: 0 ₽ (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя 150 Вт

Номинальное напряжение питания 220/50 В/Гц

Тип электродвигателя коллекторный

Передача зубчатая

Частота вращения шпинделя на холостом ходу 100-1000;100-2000 об/мин

Продольный ход рабочего стола 180 мм

Поперечный ход рабочего стола 90 мм

Угол наклона шпинделя ± 45 град.

Конус шпинделя, Морзе MT2

Максимальный диаметр сверления 10 мм

Максимальный диаметр концевого фрезерования 10 мм

Максимальный диаметр торцевого фрезерования 20 мм

Максимальное расстояние от стола до шпинделя 220 мм

Ход шпинделя 30 мм

Размер рабочего стола 240x145 мм

Размер Т-образного паза 8 мм

Максимальный ход шпиндельной бабки 160 мм

Размер упаковки (ДxШxВ) 620x390x480 мм

Масса нетто/брутто 30/40 кг

**Корвет - 412** - станок оснащен экономичным коллекторным двигателем, который потребляет 150 Вт. Ввиду малого потребления электричества станок можно использовать даже с электрогенераторами, где нет постоянного обеспечения электроснабжением, в гараже или на даче. Так же при работе на станке отсутствуют перегрузки в домашней сети электроснабжения. Двигатель оснащен плавким предохранителем, который предотвращает от перегрузки, а так же сигнальной лампочкой, указывающей на необходимость отключения двигателя. Так же на станке установлен магнитный пускатель, который исключает самопроизвольный пуск двигателя, станок оснащен плавной регулировкой частоты вращения двигателя в двух диапазонах, имеет реверс работы двигателя, при необходимости имеется выбор быстрого или точного перемещения шпинделя и его наклона, контролируемого по шкале, имеется вертикальный ход шпиндельной бабки, кроме этого в станке предусмотрены ограничители и фиксаторы вертикального перемещения заготовок.



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 10.01.2026 00:49 · KRATONSHOP.RU