

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный по металлу Корвет - 412

Артикул: 20412



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.15 кВт
Вес	30 кг
Част. вр. шпинделя до	2000 об/мин

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя	150 Вт
Номинальное напряжение питания	220/50 В/Гц
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	100-1000;100-2000 об/мин
Продольный ход рабочего стола	180 мм
Поперечный ход рабочего стола	90 мм
Угол наклона шпинделя	± 45 град.
Конус шпинделя, Морзе	MT2
Максимальный диаметр сверления	10 мм

Максимальный диаметр концевой фрезерования	10 мм
Максимальный диаметр торцевого фрезерования	20 мм
Максимальное расстояние от стола до шпинделя	220 мм
Ход шпинделя	30 мм
Размер рабочего стола	240x145 мм
Размер Т-образного паза	8 мм
Максимальный ход шпиндельной бабки	160 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	620x390x480 мм
Масса нетто/брутто	30/40 кг

Корвет - 412 - станок оснащен экономичным коллекторным двигателем, который потребляет 150 Вт. Ввиду малого потребления электричества станок можно использовать даже с электрогенераторами, где нет постоянного обеспечения электроснабжением, в гараже или на даче. Так же при работе на станке отсутствуют перегрузки в домашней сети электроснабжения. Двигатель оснащен плавким предохранителем, который предотвращает от перегрузки, а так же сигнальной лампочкой, указывающей на необходимость отключения двигателя. Так же на станке установлен магнитный пускатель, который исключает самопроизвольный пуск двигателя, станок оснащен плавной регулировкой частоты вращения двигателя в двух диапазонах, имеет реверс работы двигателя, при необходимости имеется выбор быстрого или точного перемещения шпинделя и его наклона, контролируемого по шкале, имеется вертикальный ход шпиндельной бабки, кроме этого в станке предусмотрены ограничители и фиксаторы вертикального перемещения заготовок.



[Комплектующие к станкам фрезерным по металлу](#)

Сформировано 29.04.2026 10:54 · KRATONSHOP.RU