

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный BELMASH RT600 COMBO

Артикул: KN0069



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.8 кВт
Частота вращения шпинделя до	22000 об/мин

Цена без учета доставки: **67 862 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота рабочей поверхности относительно пола	450 мм
Материал рабочего стола	МДФ
Тип паза	Т-образный
Размер паза (ШхВ)	19х9,5 мм
Размер параллельного упора (ДхВ)	600х103х102 мм
Размер накладных щечек параллельного упора	289х21х63 мм
Количество накладных щечек параллельного упора	2 шт.
Размер пластины установочной	298х235х10 мм
Диаметр отверстия в пластине под проставочное кольцо	98,3 мм
Внутренние диаметры вставок стола	35 / 50,8 мм

Ход подвижного упора	125 мм
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	63 мм

Комплект включает в себя: фрезерный стол BELMASH [RT600](#) с лифтом [D033A](#) и двигателем [1800F](#) . При такой комплектации получается небольшой фрезерный станок, который имеет собственную подставку.

Конструкция фрезерного стола BELMASH RT600 представляет собой металлический сварной каркас на четырех регулируемых ножках. Сверху крепится рабочий стол со стандартным пазом 19?9,5 мм. На стол устанавливается параллельный упор с патрубком для отвода стружки.

Лифт D033A позволяет выполнять перемещение фрезерного двигателя по вертикали с высокой точностью - 1 оборот равен 1,58 мм по высоте. Не требует дополнительной фиксации его положения.

В лифт устанавливается двигатель мощностью 1800 Вт с частотой вращения 10000-22000 об./мин. и плавной регулировкой оборотов. Вместе с ним поставляются зажимные цанги диаметром 6, 8, и 12 мм.

Комплект поставки:

- Основание фрезерного станка BELMASH RT600
- Фрезерный двигатель BELMASH 1800F
- Лифт фрезерный BELMASH D033A

Сформировано 14.05.2026 07:45 · KRATONSHOP.RU