

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный BELMASH RT800 COMBO

Артикул: KN0068



Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	1.8 кВт
Частота вращения шпинделя до	22000 об/мин

Цена без учета доставки: **92 042 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Высота рабочей поверхности относительно пола	920 мм
Материал рабочего стола	МДФ
Размер рабочего стола (ДхШхТ)	800x600x27 мм
Размер паза (ШхВ)	19x9,5 мм
Размер накладных щечек параллельного упора	450x21x63 мм
Размер пластины установочной	298,5x235 мм
Диаметр отверстия в пластине под проставочное кольцо	98,3 мм
Внутренние диаметры вставок стола	35 / 50,8 мм
Ход подвижного упора	280 мм
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	63 (2 шт.) / 105 (1 шт.) мм

Комплект включает в себя: фрезерный стол BELMASH [RT800](#) с лифтом [D033A](#) и двигателем [1800F](#). При такой комплектации получается небольшой фрезерный станок, который имеет собственную подставку и возможность подключить системы пылеудаления.

Конструкция фрезерного стола BELMASH RT800 представляет собой металлический каркас на четырех регулируемых ножках. Сверху крепится рабочий стол со стандартным пазом 19?9,5 мм. На стол устанавливается параллельный упор с патрубком для отвода стружки.

В комплекте поставки имеются два одинарных боковых прижима из литого пластика. Они позволяют надежно позиционировать заготовку относительно параллельного упора.

На каркас крепится чехол-стружкосборник с боковыми карманами для аксессуаров. В передней части чехла есть откидной клапан, открывающий доступ к внутреннему объему фрезерного стола. В чехле имеются два патрубка для удаления отходов резания – 63 и 100 мм.

Лифт D033A позволяет выполнять перемещение фрезерного двигателя по вертикали с высокой точностью - 1 оборот равен 1,58 мм по высоте. Не требует дополнительной фиксации его положения.

В лифт устанавливается двигатель мощностью 1800 Вт с частотой вращения 10000-22000 об./мин. и плавной регулировкой оборотов. Вместе с ним поставляются зажимные цанги диаметром 6, 8, и 12 мм.

Покупая комплект вы получаете нужное оборудование по более выгодной цене!

Комплект поставки:

- Основание фрезерного станка BELMASH RT800
- Фрезерный двигатель BELMASH 1800F
- Лифт фрезерный BELMASH D033A

Сформировано 24.06.2026 09:01 · KRATONSHOP.RU