

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерный HOLZMANN FS300SFP 400V

Артикул: FS300SFP_400V

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Частота вращения шпинделя до	10000 об/мин

Цена без учета доставки: **766 746 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1	5500 Вт
Мощность двигателя S6	7700 Вт
Напряжение	400 В
Размер стола	1000x650 мм
Выдвижной стол	1150x350 мм
Диаметр всасывающего патрубка	120/120 мм
Диаметр фрезерного шпинделя	30 мм
Частота вращения фрезерного шпинделя	3000/4000/5000/6000/8000/10000 об/мин
Ход шпинделя	180 мм
Угол наклона фрезерного шпинделя	0° +45°

Макс. высота зажима	125 мм
Зазор стола	270 мм
Макс. диаметр опускаемого инструмента	260 мм
Макс. диаметр инструмента над столом	300 мм
Упор для фрезерования	345x155 мм
Габариты	1750x1300x1100 мм
Масса	600 кг

Станок фрезерный HOLZMANN FS300SFP 400V - разработан для выполнения самых сложных задач как в мастерских, так и на промышленном производстве. Мощный привод, а также высококачественная и надежная обработка конструктивных элементов станка будут обеспечивать постоянную точность и высочайшие показатели качества готовых изделий на протяжении многих лет. В стандартном исполнении предусмотрен посадочный конус KM4 для сменного шпинделя, позволяющий оператору сократить время на переналадку, а также использовать фрезерные инструменты различных типов, в том числе концевые фрезы.

Особенности:

- Тяжелая и очень качественная конструкция
- 6 скоростей фрезерования и сменный шпиндель с конусом KM4
- Электронный светодиодный индикатор скорости
- Встроенные защитные ограждения 2x550 мм
- Высококачественный и легкоперемещающийся алюминиевый форматный стол (ширина 350 мм)
- Маховики для регулировки высоты и угла наклона
- Удобно расположены с передней стороны
- Прецизионные подшипники фрезерного шпинделя обеспечивают безупречный результат фрезерной обработки
- В стандартном исполнении под столом установлена вытяжная установка
- Встроенное устройство блокировки фрезерного шпинделя
- Патрубок для подсоединения вытяжной установки: 2x Ш120 мм;
- Шпиндель: прямое/обратное вращение (стандартная функция).

Комплект поставки:

- Станок фрезерный HOLZMANN FS300SFP 400V
- Встроенный упор
- Алюминиевый форматный стол
- Сменная фрезерная оправка KM4
- Прижимное устройство
- Консоль с угловым упором
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 08:02 · KRATONSHOP.RU