

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фрезерный Корвет-83

Артикул: 10283

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Напряжение питания           | 220 В        |
| Мощность                     | 0.75 кВт     |
| Частота вращения шпинделя до | 11000 об/мин |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт    | 750         |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц               | 220/50      |
| Тип электродвигателя                               | асинхронный |
| Передача   | ременная    |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 11000       |
| Диаметр шпинделя, мм                               | 12.7        |
| Вертикальный ход фрезы, мм                         | 22          |
| Максимальный диаметр режущего инструмента, мм      | 90          |
| Максимальная высота режущего инструмента, мм       | 60          |
| Размер рабочего стола, мм                          | 610x480     |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Диаметр цанг, мм            | 8; 12       |
| Масса нетто/брутто, кг      | 86/90       |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 660х700х600 |

**Фрезерный станок Корвет 83** - предназначен для фрезерной обработки деревянных заготовок: поперечного строгания, вырезки криволинейных поверхностей, выборки фальцев, пазов, гребней, калевок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм.

**Особенности:**

- Станок комплектуется мощным асинхронным двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки.
- Правое и левое вращение шпинделя.
- Вертикальный ход фрезы.
- Комплектуется цангами 8 и 12 мм для концевых фрез.
- Регулировка положения упоров относительно фрезы.
- Съёмный ключ для защиты от несанкционированного включения.
- Комплектуется транспортным упором.
- Для безопасности работ имеется защитный кожух.
- Легкое съёмное основание делает хранение и транспортировку станка удобной.

Сформировано 03.04.2026 14:56 · KRATONSHOP.RU