

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фрезерный Корвет-86

Артикул: 10286



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Частота вращения шпинделя до	7500 об/мин

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	3250; 6500; 7500
Диаметр шпинделя, мм	30; 32
Угол наклона шпинделя, град	0 - 30
Вертикальный ход фрезы, мм	80
Максимальный диаметр режущего инструмента, мм	180
Максимальная высота режущего инструмента, мм	100

Размер рабочего стола, мм	680x590
Размер подвижного рабочего стола, мм	500x250
Диаметр цанг, мм	8; 12
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100
Масса нетто/брутто, кг	176/206
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1-ая коробка1100x750x1130; 2-ая коробка1650x95x85

**Фрезерный станок Корвет 86** - предназначен для фрезерной обработки деревянных заготовок: поперечного строгания, вырезки криволинейных поверхностей, выборки фальцев, пазов, гребней, калевок, шпунтов, шлицев и вырезки неправильных форм.

#### Особенности:

- Станок комплектуется мощным асинхронным двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки.
- Три скорости вращения шпинделя.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Наклон шпинделя.
- Вертикальный ход фрезы.
- Комплектуется цангами 8 и 12 мм для концевых фрез.
- Регулировка положения упоров относительно фрезы.
- В комплекте копировальное приспособление.
- Подвижный стол со струбциной.
- Комплектуется транспортируным упором.
- Для безопасности работ имеются прижимы заготовки в рабочей зоне по двум осям и защитный экран.
- Патрубок для подключения пылесоса.
- Массивная конструкция позволяет обрабатывать габаритные заготовки и исключает вибрацию.
- Для транспортировки станок оснащен колесами

Сформировано 10.01.2026 00:46 · KRATONSHOP.RU