

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фуговально-рейсмусовый Корвет-20М

Артикул: 90200



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. ширина строгания	254 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	ременная
Частота вращения рабочего вала, об/мин	9000
Диаметр рабочего вала, мм	50
Количество ножей на рабочем валу, шт.	2
Максимальная глубина строгания за один проход, мм	2
Размер рабочего стола (строгального), мм	946x263
Угол наклона направляющей планки, град	0-45
Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм	5

Размер рабочего стола (рейсмус), мм	270x303
Скорость автоматической подачи, м/мин	6
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	100
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	254
Масса нетто/брутто, кг	33,5/38
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1027x508x433

Энкор Корвет-20М – комбинированный строгальный станок применяют для выравнивания плоскости и кромки детали и последующего плоского строгания в размер ножевым валом. Станки Энкор надежные и долговечные в эксплуатации, компактные, удобные. Корвет-20М имеет: небольшой вес и малые габариты, надежный электродвигатель, рассчитанный на длительную работу, устойчивую конструкцию с отсутствием скольжения при работе, возможность изменять угол направляющей планки от 0 до 45 Градусов, удобный литой стол станка, вытяжную трубу с возможностью подключения вытяжки. Защитный кожух с возвратной пружиной рабочего вала обеспечивает безопасность оператора. В комплекте: подставка.

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU