

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фуговально-рейсмусовый Кратон WMPT-260

Артикул: 4 01 10 001



Характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Макс. ширина строгания | 260 мм |
| Тип вала | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Частота вращения ножевого вала | 5200 об/мин |
| Фугование | |
| Максимальная глубина строгания | 3 мм |
| Максимальная ширина строгания | 260 мм |
| Рейсмусование | |
| Максимальная ширина строгания | 260 мм |
| Максимальная высота строгания | 160 мм |
| Максимальная глубина строгания | 1 мм |
| Скорость автоматической подачи | 4,6 м/с |

Габариты

1140*590*600 мм

Вес

82 кг

Конструктивные особенности

Жесткая конструкция

Автоматическая подача заготовки при рейсмусовании, 100 мм патрубок для пылесоса

Сформировано 11.04.2026 13:03 · KRATONSHOP.RU