

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок фуговально-рейсмусовый Кратон WMPT-260

Артикул: 4 01 10 001



#### Характеристики

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания     | 220 В                     |
| Мощность               | 1.5 кВт                   |
| Макс. ширина строгания | 260 мм                    |
| Тип вала               | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность           | 1500 Вт     |
| Частота вращения ножевого вала | 5200 об/мин |
| <b>Фугование</b>               |             |
| Максимальная глубина строгания | 3 мм        |
| Максимальная ширина строгания  | 260 мм      |
| <b>Рейсмусование</b>           |             |
| Максимальная ширина строгания  | 260 мм      |
| Максимальная высота строгания  | 160 мм      |
| Максимальная глубина строгания | 1 мм        |
| Скорость автоматической подачи | 4,6 м/с     |

Габариты

1140\*590\*600 мм

Вес

82 кг

**Конструктивные особенности**

Жесткая конструкция

Автоматическая подача заготовки при рейсмусовании, 100 мм патрубков для пылесоса

Сформировано 21.03.2026 12:19 · KRATONSHOP.RU