

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок круглопильный Корвет-15

Артикул: 10215



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Максимальная
глубина реза 80 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Тип электродвигателя | коллекторный |
| Передача | зубчатая |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 4500 |
| Наружный диаметр диска, мм | 255 |
| Посадочный диаметр диска, мм | 16 |
| Диаметр шпинделя, мм | 16 |
| Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 80 |

| | |
|--|-------------|
| Максимальная глубина реза под углом 45 град в дереве, мм | 55 |
| Угол наклона шпинделя, град | 45 |
| Размер рабочего стола, мм | 725x490 |
| Размер удлинителя рабочего стола, мм | — |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 30 |
| Масса нетто/брутто, кг | 31/35 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 780x610x370 |

Пильный станок Корвет15 - предназначен для продольного и поперечного распила заготовок из мягких и твердых пород дерева. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распиловки ламинированных панелей, ластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.

Особенности конструкции:

- Плавная регулировка вылета диска по высоте
- Плавная регулировка угла наклона пильного диска
- Электромагнитный пускатель для безопасной работы
- Три удлинителя рабочего стола для распила габаритных заготовок
- Рабочий стол станка предусматривает установку электрического фрезера и электрического лобзика.

Сформировано 19.05.2026 17:12 · KRATONSHOP.RU