

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный автоматический MetMachine ALS4040-NLOSTO

Артикул: 00-00007431



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 400

Макс. размер профиля 400x400

Тип станка автоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **1 577 834 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Конструкция	Горизонтальная с двумя стойками
Пропил под углом, °	90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 400x400мм
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 400мм
Мощность главного электродвигателя, кВт	4
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,75
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Размер полотна, мм	4900x41x1.1

Скорость движения полотна, м/мин	20/80
Частотный преобразователь	Наличие
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Пакетный рез	Наличие
Стружкоудалитель редукторного типа	Наличие
Вес нетто, кг	2020
Габариты, мм	2550x2200x1700

Автоматический горизонтальный **ленточнопильный станок MetMachine ALS4040-NLOSTO** используют для резки разных типов заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции под углом 90°. Модель с асинхронным двигателем мощностью 4 кВт, для работы станка нужно подключение к сети напряжением 380В.

ALS4040-NLOSTO управляется через систему ЧПУ с пультом управления. Все настройки рабочих параметров и весь цикл резки выполняются полностью автоматически, включая опускание и подъем пильной рамы. Станок ориентирован для серийного производства.

На автоматическом ленточнопильном станке можно обрабатывать круглые заготовки с диаметром до 400 мм и квадратные заготовки с максимальным размером сечения 400x400 мм.

Благодаря мощной раме и двигателю мощностью 4 кВт на станке можно обрабатывать трубы и полые заготовки, а также цельные заготовки без риска получения некачественного реза.

Чугунные шкивы обеспечивают надежность базирования и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах.

Для предотвращения преждевременного выхода инструмента из строя предусмотрена система охлаждения, которая поддерживает его в рабочем состоянии. Режущим модулем является пильная рама, основой станка служит станина; они симметрично базируются на двух колоннах, обеспечивая плавное и точное перемещение рамы в процессе обработки заготовки.

Стандартная комплектация:

- Станок ленточный автоматический MetMachine ALS4040D
- Механизм автоподачи
- Гидравлический тиски
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

