

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный автоматический MetMachine ALS4040

Артикул: ALS4040



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 400

Макс. размер профиля 400x400

Тип станка автоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: ~~1 369 126 Р~~ **1 300 670 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Вес, кг	1800
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	2200x1700x17500
Высота рабочего стола, мм	650
Конструкция	Горизонтальный с двумя стойками
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Максимальный ход каждой подачи	до 500 мм, если свыше 500 мм, возвратная передача выполнена
Механизм главного привода	Червячный редуктор

Мощность главного электродвигателя, кВт	4
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	1,5
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Пропил под углом, °	90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	400x400
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	400
Размер полотна, мм	4900x41x1.3
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80

Станок ленточный автоматический MetMachine ALS4040 – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением. Рольганг поставляется в базовой комплектации.

Особенности:

- Ход подачи заготовки до 500 мм, если свыше подача повторяется
- Массивная конструкция
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы

Стандартная комплектация:

- Станок ленточный автоматический MetMachine ALS4040
- Механизм автоподачи
- Гидравлический тиски
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 17:55 · KRATONSHOP.RU