

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный автоматический REALREZ GZ4240

Артикул: REZ-GZ4240



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр
заготовки 400

Макс. размер
профиля 400x400

Тип станка автоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **1 244 500 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность главного двигателя	4 кВт
Подключение	400 В, 50 Гц
Мощность двигателя СОЖ	0,06 кВт
Мощность гидравлической системы	1,1 кВт
Общая мощность	5,1 кВт
Размер ленточного полотна	41x1,3x4800 мм
Диапазон резки круг	до 400 мм
Диапазон резки прямоугольник	до 400x400 мм

Скорость движения ленты	20-80 м/мин (инвертор)
Тиски	гидравлические
Натяжение пилы	ручное
Объем бака охлаждающей жидкости	50 л
Объем гидравлического бака	40 л
Размеры станка	2520x2000x1620 мм
Вес	1600 кг

Станок ленточнопильный автоматический **REALREZ GZ4240** предназначен для резки труб, профилей и сплошных заготовок из различных материалов под углом 90 градусов. Широко используется в массовом производстве.

С помощью встроенной системы ЧПУ получается полностью автоматизировать процесс резки и позволяет оператору запрограммировать и сохранять множество заданий реза, в том числе отрезать заготовки различной длины, и менять количество резов. На автоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания.

Станок ленточнопильный автоматический **REALREZ GZ4240** предназначен для резки труб, профилей и сплошных заготовок из различных материалов под углом 90 градусов. Подача материала за счет двойных тисков. Станок оборудован верхним прижимом для резки заготовок пакетом

Основные особенности станка:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае повреждения ленты.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Плавная регулировка скорости резания
- Гидравлический верхний прижим заготовки.
- Подсветка зоны резания.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики в автоматическом режиме.
- Двойные гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Автоматическая подача материала.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- В комплекте идут два рольганга длиной 800 мм

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GZ4240
- Два рольганга

- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 15:10 · KRATONSHOP.RU