

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный автоматический PAR 280 CUTERAL

Артикул: 24200



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	280
Макс. размер профиля	300x140
Тип станка	автоматический
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°

Цена без учета доставки: **1 253 074 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. сечение круглого профиля, мм 0°	280
Макс. сечение квадратного профиля, мм 0°	250x250
Макс. сечение прямоугольного профиля, мм 0°	140x300
Мощность двигателя	1,5 кВт (3-х фазный)
Мощность гидравлической станции	0,75 кВт
Мощность СОЖ	0,12 кВт
Тиски	Гидравлические
Натяжение пилы	Гидромеханическое

Скорость резания	15-130 м/мин (инвертор)
Размер полотна, мм	27x0,9x3970 мм
Масса	696 кг

Станок ленточный автоматический PAR 280 CUTERAL - это автоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании программы реза рама станка поднимается на заданную высоту. Оператор выставляет количество резов и их длину.

Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Станок предназначен для серийного промышленного использования.

Особенности:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом
- Подставка с роликами для длинных заготовок
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

Комплект поставки:

- Станок ленточный автоматический **PAR 280 CUTERAL**
- Пильная лента
- Рольганг 1500 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)