

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный автоматический PAR 280 M CUTERAL

Артикул: PAR 280 M



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 280

Макс. размер профиля 250x190

Тип станка автоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **706 992 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. сечение круглого профиля, мм 0/30/45°	280/240/180
Макс. сечение квадратного профиля, мм 0/30/45°	250x250/210x210/180x180
Макс. сечение прямоугольного профиля, мм 0/30/45°	150x290/200x230/120x180
Мощность двигателя	1,5 кВт (3-х фазный)
Мощность гидравлической станции	0,75 кВт
Мощность СОЖ	0,12 кВт
Тиски	Гидравлические
Натяжение пилы	Гидромеханическое

Вращение пилы	от 0 до 45°
Скорость резания	15-130 м/мин (инвертор)
Размер полотна, мм	27x0,9x3970 мм
Масса	794 кг

**Станок ленточный автоматический PAR 280 M CUTERAL** - это автоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. Подача материала, зажим материала и резка осуществляется в автоматическом режиме. Оператор выставляет количество резов и длину. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для распиловки как сплошных заготовок из металла, так и профилей в серийном промышленном производстве.

#### Особенности:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом.
- Подставка с роликами для длинных заготовок
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

#### Комплект поставки:

- Станок ленточный автоматический **PAR 280 M CUTERAL**
- Пильная лента
- Рольганг 1500 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 25.04.2026 04:06 · KRATONSHOP.RU