

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный Pilous ARG 260 Plus

Артикул: 101497



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.4 кВт

Макс. диаметр заготовки 260

Макс. размер профиля 300x200

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность мотора 400 V, 50 Гц, 0,9/1,4 кВт

Мотор помпы 400 V, 50 Гц, 0,05 кВт

Скорость резания 35/70 м/мин

Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45°, мм 260/200/125/175

Максимальный квадрат 0°/45°/60°/-45°, мм 255x255/185x185/120x120/145x145

Максимальный профиль 0°/45°/60°/-45°, мм 300x200/185x200/125x120/190x100

Габариты ленты 2880x27x0.9

Высота стола 910 мм

Объем бака СОЖ	Приблизительно 15 л.
Габариты станка мин/макс	1620x950x1420/1860x1680x1980
Вес станка	475 кг

Станок ленточный Pulous ARG 260 Plus- инновационная версия всеми известного, уже 25 лет производимого модельного ряда станков ARG 250 с совершенно новым, уникальным дизайном пильной рамы станка. Максимальный диаметр заготовок увеличен с 250 до 260 мм. Современная концепция пильной рамы с углублениями и шкивами увеличенного диаметра. Увеличенный диаметр шкивов позволяет снизить нагрузку на ленточное полотноприизгибе. Все это гарантирует максимальную жесткость всей системы, длительный срок службы ленточного полотна и высочайшую точность пиления.

В полостях пильной рамы скрыта вся электропроводка и СОЖ, которые, тем самым, защищены от повреждения. Новая концепция пильной рамы заметно упрощает процесс замены ленточного полотна, а также очистки внутренних полостей рамы: просто откиньте задний кожух на петлях, который останется в зафиксированном положении. Кроме нового дизайна пильной рамы был выполнен ряд других технических улучшений, которые повышают качество и комфорт обслуживания, одновременно продлевая срок службы станка. На станке – новый рычаг для подъема пильной рамы с регулировкой высоты, обеспечивающий более удобное управление. В качестве опции – щетка для очистки ленточного полотна с синхронизированным приводом от ведущего колеса.

Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27x0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали.

Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема или опускания рамы.

Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45 до 60.

Габаритная тумба и массивный поворотный стол с увеличенной загрузочной поверхностью обеспечивают максимальную стабильность процесса резания, даже при пиление труднообрабатываемых материалов.

Особенности:

- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка
- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45 до 60, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90
- Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки

- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила
 - Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы
 - Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор
 - Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 35 и 70 м/мин
 - Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка
 - Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка
 - Упор для выставления заготовок со шкалой, длиной 500 мм в базовой комплектации.
- Предусмотренной конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 17.05.2026 19:37 · KRATONSHOP.RU