

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный Pilous ARG 300 H.F.

Артикул: 101229



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. диаметр заготовки	300
Макс. размер профиля	375x190
Тип станка	с гидроразгрузкой
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: 0 ₽ (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность мотора 400 В, 50 Гц, 0,9/2,2 кВт

Мотор помпы 400 В, 50 Гц, 0,05 кВт

Мотор гидростанции 400 В, 50 Гц, 0,18 кВт

Скорость резания 40/80 м/мин

Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм 300/240/155

Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм 290x290/225x225/150x150

Максимальный профиль 0°/45°/60°, мм 375x190/240x160/150x150

Габариты ленты 3150x27x0.9

Высота стола	910 мм
Объем гидростанции	6 л
Объем бака СОЖ	15 л
Габариты станка мин/макс	1600x900x1750/2150x1650x2000
Вес станка	470 кг

**Станок ленточный Pilous 300 H.F.** - универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27x0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали.

Станок оборудован гидравлической системой, с помощью которой осуществляется автоматический подъем рамы после завершения пиления. Данная система значительно облегчает работу со станком, особенно при пилении серии деталей. Величина раскрытия может быть отрегулирована в соответствии с размерами заготовки. Подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается и поднимается в первоначальное положение.

Эргономичная тумба оборудована большим съемным контейнером для стружки.

#### **Особенности:**

- Трехфазный двухскоростной мотор главного привода позволяет выбрать скорость ленточной пилы равной 40 или 80 м/мин, в зависимости от обрабатываемого материала
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60 при фиксированном положении заготовки
- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка
- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров
- Простая установка и фиксация угла поворота рамы по угловой шкале
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки
- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы
- Бесшумный привод пилы с необслуживаемым червячным мотором-редуктором
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка
- Система контроля натяжения полотна и автоматическое отключение в случае разрыва
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка
- Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации.

Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале



[Ленточные полотна](#)

