

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный Pilous ARG 300 Plus H.F.

Артикул: 101018



#### Характеристики

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Напряжение питания      | 380 В             |
| Мощность                | 1.5 кВт           |
| Макс. диаметр заготовки | 300               |
| Макс. размер профиля    | 375x190           |
| Тип станка              | с гидроразгрузкой |
| Поворотная рама         | Да                |
| Угол реза               | 0°-60°            |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Потребляемая мощность мотора             | 400 V, 50 Гц, 0,9/1,5 кВт       |
| Мотор помпы                              | 400 V, 50 Гц, 0,05 кВт          |
| Мотор гидростанции                       | 400 V, 50 Гц, 0,18 кВт          |
| Скорость резания                         | 40/80 м/мин                     |
| Максимальный диаметр 0°/45°/60°/-45°, мм | 300/240/155/220                 |
| Максимальный квадрат 0°/45°/60°/-45°, мм | 290x290/225x225/150x150/195x195 |
| Максимальный профиль 0°/45°/60°/-45°, мм | 375x190/240x160/150x150/240x100 |
| Габариты ленты                           | 3150x27x0.9                     |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Высота стола             | 910 мм                       |
| Объем гидростанции       | 6 л                          |
| Объем бака СОЖ           | 15 л                         |
| Габариты станка мин/макс | 1600x950x1750/2150x1700x2000 |
| Вес станка               | 645 кг                       |

**Станок ленточный PulousARG 300 Plus H.F.** - универсальный жесткий ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях непрерывного серийного производства, так же хорошо подходит для металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехов производств. Ленточное полотно размерами 27x0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали.

Станок оборудован гидравлической системой, с помощью которой осуществляется автоматический подъем рамы после завершения пиления. Данная система значительно облегчает работу со станком, особенно при пилении серии деталей. Величина раскрытия может быть отрегулирована в соответствии с размерами заготовки. Подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается и поднимается в первоначальное положение. Использование трехфазного двухскоростного мотора (400 В) позволяет выбирать скорость полотна 40 или 80 м/мин, в зависимости от обрабатываемого материала.

Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45 до 60.

Габаритная тумба и массивный поворотный стол с увеличенной грузочной поверхностью обеспечивают максимальную стабильность процесса резания, даже при пилении труднообрабатываемых материалов.

#### **Особенности:**

- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка
- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров
- Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45 до 60, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки
- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка

- Упор для выставления заготовок со шкалой, длиной 500 мм в базовой комплектации.  
Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 07.04.2026 12:19 · KRATONSHOP.RU