

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический MetMachine LSZ2226-0000T0

Артикул: 00-00010361



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. диаметр заготовки	260
Макс. размер профиля	260x260
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-45°

Цена без учета доставки: **634 122 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Осуществление реза под углом	Поворот пильной рамы
Пропил под углом, °	45° и 90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 260x260, 45° - 200x260
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 260, 45° - 200
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,04

Мощность насоса СОЖ, кВт	0,42
Размер полотна, мм	3505x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение полотна с манометром
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес нетто, кг	700
Габариты, мм	1700x1200x1500

Полуавтоматический ленточнопильный станок **MetMachine LSZ2226-0000TO** горизонтального типа с поворотной рамой предназначен для пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°, 45°. У модели асинхронный двигатель 2,2 кВт, требуется подключение питания на 380В.

У модели **LSZ2226-0000TO** автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднятие пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром до 260 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок — 260x260 мм.

Благодаря мощной раме и двигателю 2,2 кВт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза.

Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа.

Ширина ленточной пилы составляет 27 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах.

Для своевременного смазывание и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля — пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки.

Особенности станка:

- Работа в полуавтоматическом режиме
- Гидравлическое управление движением рамы (вверх - вниз), с возможностью полной регулировки скорости опускания
- Функция памяти положения рамы
- Гидравлические тиски
- Ручное натяжение пилы
- Щётки очищающие полотно пилы
- СОЖ
- Биметаллическая пила

Комплект поставки:

- Станок ленточный MetMachine LSZ2226-0000T0
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 10:10 · KRATONSHOP.RU