

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический PSM 280 M CUTERAL

Артикул: 21985



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	280
Макс. размер профиля	150x280
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **686 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. сечение круглого профиля, мм 0/30/45°	280/230/180
Макс. сечение квадратного профиля, мм 0/30/45°	250x250/210x210/150x150
Макс. сечение прямоугольного профиля, мм 0/30/45°	150x280/220x165/150x165
Мощность двигателя	1,5 кВт (3-х фазный)
Мощность гидравлической станции	0,75 кВт
Мощность СОЖ	0,12 кВт
Тиски	Гидравлические
Натяжение пилы	Гидромеханическое

Скорость резания	15-130 м/мин (инвертор)
Размер полотна	27x0,9x3970 мм
Размер станка	1225x1135x2185
Масса	764 кг

Станок ленточнопильный PSM 280 M - полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.

По окончании реза пильная рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензومتر контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

Комплект поставки:

- Станок ленточный PSM 280 M CUTERAL
- Пильная лента
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 21:09 · KRATONSHOP.RU