

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический PSM 300 M CUTERAL

Артикул: 20545

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	300
Макс. размер профиля	220x270
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **609 511 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. сечение круглого профиля, мм 0/30/45°	300/230/300
Макс. сечение прямоугольного профиля, мм 0/30/45°	220x270/210x210/220x270
Мощность двигателя	1,5 кВт (3-х фазный)
Мощность гидравлической станции	0,75 кВт
Мощность СОЖ	0,12 кВт
Тиски	Гидравлические
Натяжение пилы	Гидромеханическое
Скорость резания	15-130 м/мин (инвертор)

Размер полотна	27x0,9x3970 мм
Размер станка	2120x1560x1385
Масса	890 кг

Полуавтоматический ленточнопильный станок CUTERAL PSM 300 M - предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением. Рольганг поставляется в базовой комплектации. Длина рольганга 1500 мм.

Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы

Комплект поставки:

- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Рольганг длиной 1500 мм с верхним прижимом
- Подставка с роликами для длинных заготовок
- Гидромеханическое натяжение полотна
- Концевой выключатель обрыва полотна
- Гидравлические тиски
- Руководство по эксплуатации на русском языке.



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 23:31 · KRATONSHOP.RU