

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок ленточный полуавтоматический PSM 350 U CUTERAL

Артикул: 28250

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр  
заготовки 350

Макс. размер  
профиля 210x400

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **2 021 754 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность главного двигателя	4.0 кВт
Подключение	400 V
Макс. сечение круглого профиля, мм 0/30/45°	350/350/300
Макс. сечение квадратного профиля, мм 0/30/45°	350x350/350x350/280x280
Макс. сечение прямоугольного профиля, мм 0/30/45°	210x400/260x350/200x300
Мощность двигателя СОЖ	0,12 кВт
Мощность гидравлической системы	0,75 кВт
Размер ленточного полотна	41x1.3x4635

Скорость движения ленты	15-100м/мин (инвертор)
Тиски	гидравлические
Натяжение пилы	гидромеханическое
Размеры станка мм ВхШхД:	1335x1310x2655
Вес станка	1174 кг

**Станок ленточнопильный PSM 350 U** - это полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.

По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Угловая резка осуществляется при помощи поворотных тисков. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.

#### Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

#### Комплект поставки:

- Станок ленточный PSM 350 U CUTERAL
- Рольганг 1500 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 10.01.2026 00:29 · KRATONSHOP.RU