

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ 420/600

Артикул: REZ-420/600



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 420

Макс. размер профиля 420x600

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **1 515 620 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Круглое сечение, 0°/45°/60°	420/420/330
Квадратное сечение, 0°/45°/60°	420x420/420x420/270x270
Прямоугольное сечение, 0°/45°/60°	420x600/250x500/190x310
Мощность главного двигателя	4,0 кВт
Подключение	400 V
Мощность двигателя СОЖ	0,12 кВт
Мощность гидравлической системы	0,75 кВт
Размер ленточного полотна	41x1,3x5280

Скорость движения ленты	15-100м/мин (инвертор)
Тиски	гидравлические
Натяжение пилы	ручное
Размеры станка мм ВхШхД:	2700x1350x1600
Вес станка	1250 кг

Полуавтоматический ленточнопильный станок REALREZ 420/600 оборудован гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками, угловая резка до 60 градусов, осуществляется при помощи поворота рамы.

По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Станок ленточнопильный REALREZ 420/600 предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей из металла. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 60 градусов. Панель управления обеспечивает удобное управление станком.

Особенности станка:

- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Панель управления
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ 420/600
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 21:09 · KRATONSHOP.RU