

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4030

Артикул: REZ-GB4030



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. диаметр
заготовки 300

Макс. размер
профиля 400x240

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **473 704 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	400В
Потребляемая мощность	2200Вт
Скорость резки	24/36/45/54 м/мин
Максимальный диаметр резки (90 град.)	300 мм
Максимальный размер разрезаемого материала (90 град)	240x400 мм
Охлаждение-мощност	да/ 0.04 кВт
Мощность гидравлической системы	0,55 кВт
Размер ножовочного полотна	3505x27x0.9мм

Зажим тисок	гидравлика
Натяжение полотна	ручное
Вес	850 кг
Габариты упаковки:	1800x850x1680 мм

Станок ленточнопильный полуавтоматический REALREZ GB4030 это мощный станок предназначенный для работы в постоянном цикле. Он оборудован гидравлическими тисками и механизмом подъема рамы. Станок предназначен для резки заготовок под углом 90 градусов. Большой вес станка по сравнению с аналогами позволяет обрабатывать на этом станке не только трубы или полые заготовки а также цельные заготовки. Ленточная пила шириной 27 мм обеспечивает ровный рез на больших диаметрах, что вместе с мощным двигателем позволяет осуществлять ровный рез в короткий счет.

Особенности станка:

- гидравлические тиски
- система СОЖ
- ручное натяжение пилы
- щётки, очищающие полотно пилы
- эргономический пульт управления
- контроль подачи выведен на пульт управления
- гидравлическое управление движением рамы (вверх - вниз), с возможностью полной регулировки скорости опускания
- функция памяти положения рамы

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4030
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.04.2026 10:09 · KRATONSHOP.RU