

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4038

Артикул: REZ-GB4038



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. диаметр заготовки 380

Макс. размер профиля 400x350

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **575 700 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------------|
| Напряжение | 400В |
| Потребляемая мощность | 3000Вт |
| Скорость резки | 25/42/58 м/мин |
| Максимальный диаметр резки (90 град.) | 380 мм |
| Максимальный размер разрезаемого материала (90 град) | 350x400 мм |
| Охлаждение-мощност | да/ 0.06 кВт |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт |
| Размер ножовочного полотна | 4115x34x1,1мм |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Зажим тисок | гидравлика |
| Натяжение полотна | ручное |
| Вес | 908 кг |
| Габариты упаковки: | 2250x1250x1300 мм |

Станок ленточнопильный полуавтоматический REALREZ GB4038 - предназначен для резки заготовок под углом 90 градусов

Особенности станка:

- Гидравлические тиски
- Система СОЖ
- освещение зоны работы
- эргономический пульт управления
- контроль подачи консоли выведен на пульт управления
- Гидравлическое управление движением рамы (вверх - вниз), с возможностью полной регулировки скорости опускания
- Функция памяти положения рамы

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4038
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:00 · KRATONSHOP.RU