

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4232

Артикул: REZ-GB4232



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт
Макс. диаметр заготовки	320
Макс. размер профиля	320x320
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°

Цена без учета доставки: **597 525 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон резки	круг 320 мм; квадрат 320x320 мм.
Размер ленточного полотна	34x1,1x4115 мм
Мощность главного двигателя	3 кВт
Скорость движения ленты	35/50/80 м/мин.
Подключение	380 В
Мощность двигателя СОЖ	0,4 кВт
Мощность гидравлической системы	0,75 кВт
Объем гидравлического бака	67 л.

Объем бака СОЖ	45 л.
Натяжение пилы	ручное
Тиски	гидравлические
Высота стола	590 мм
Размеры рольганга	700x520x620 мм
Габариты	2060x1000x1500 мм
Габариты упаковки	2140x1220x1860 мм
Вес станка	1800 кг.

Станок GB4232 является полуавтоматическим ленточнопильным станком, колонного типа. Он предназначен для пиления труб и сплошных заготовок.

Данный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которой вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в полуавтоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания за исключением подачи заготовки.

Основные особенности станка:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Автоматическая регулировка рабочей высоты (приобретается отдельно).
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Подсветка зоны резанья.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4232
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)