

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4240/50

Артикул: REZ-GB4240/50



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	4 кВт
Макс. диаметр заготовки	400
Макс. размер профиля	400x500
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°

Цена без учета доставки: **698 842 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность главного двигателя	4 КВт
Диапазон резки	круг 400 мм, квадрат 400x400 мм., профиль 400x500 мм
Подключение	380 V
Мощность двигателя СОЖ	0,9 КВт
Мощность гидравлической системы	1.1 КВт
Размер ленточного полотна	41x1,3x4650
Скорость движения ленты	23, 43, 62, 75
Натяжение пилы	ручное

Вес станка/Габариты

1180 кг. /2400x1180x1600 мм.

Станок GB4240/50 является полуавтоматическим ленточнопильным станком, колонного типа. Он предназначен для пиления труб и сплошных заготовок.

Данный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в полуавтоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания за исключением подачи заготовки.

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок, в случае если лента повреждена.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Автоматическая регулировка рабочей высоты (опция).
- Гидравлическое управление скоростью резки, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Подсветка зоны резки.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин
- В комплекте рольганг 900 мм

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4240/50
- Рольганг
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU