

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4240X

Артикул: REZ-GB4240X



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 400

Макс. размер профиля 400x700

Тип станка полуавтоматический

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **1 220 750 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Круглое сечение, 0°/45°/60°	400/400/250
Квадратное сечение, 0°/45°/60°	400x400/400x400/250x250
Прямоугольное сечение, 0°/45°/60°	400x700/400x400/400x280
Мощность главного двигателя	4,0 кВт
Подключение	400 V
Мощность двигателя СОЖ	0,09 кВт
Мощность гидравлической системы	0,75 кВт
Размер ленточного полотна	41x1,3x5200

Скорость движения ленты	32,49,65
Тиски	гидравлические
Натяжение пилы	ручное
Размеры станка мм ВхШхД:	2550x1750x1900
Вес станка	2000 кг

Ленточнопильный станок колонного типа GB4240X отличное решение для резки больших заготовок под углом. Станок за счет поворота рамы способен обрабатывать заготовки под углом до 60 градусов. GB4240X станок колонного типа, что позволяет делать рез ровным. Массивная конструкция позволяет на этом станке обрабатывать как круглые заготовки большого диаметра так и заготовки для металлоконструкций. Возможность угловой резки а также колонная конструкция станка позволяет делать ровный рез двутавровых заготовок ровно и точно. **GB4240X** это полуавтоматический станок. Это означает, что станок оборудован гидравлической станцией, а все операции такие как зажим заготовки в тисках и подъем опускание рамы осуществляются при помощи пульта оператора.

Особенности станка:

- Работа в полуавтоматическом режиме
- Гидравлические тиски
- Ручное натяжение пилы
- СОЖ

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4240X
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 14:22 · KRATONSHOP.RU