

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный полуавтоматический REALREZ GB4250/60

Артикул: GB-4250/60



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	4 кВт
Макс. диаметр заготовки	500
Макс. размер профиля	500x600
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°

Цена без учета доставки: **992 219 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность главного двигателя	4 кВт
Подключение	380 V
Размер заготовки, круг/квадрат/прямоугольник	500/500x500/500x600 мм
Мощность двигателя СОЖ	0,9 кВт
Мощность гидравлической системы	0.55 кВт
Размер ленточного полотна	41x1,3x6100
Скорость движения ленты	23, 43, 62, 75
Натяжение пилы	ручное

Станок GB4250/60 является полуавтоматическим ленточнопильным станком, колонного типа. Он предназначен для пиления труб и сплошных заготовок.

Данный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которой вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в полуавтоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания за исключением подачи заготовки.

Особенности:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Автоматическая регулировка рабочей высоты (приобретается отдельно).
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Подсветка зоны резанья.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GB4250/60
- Рольганг
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)